UUS SECE 4000 SASIL


sular-koormuslahklülititega


SECE 4000 jaotusseadmete seeria on tüüpkatsetatud sõlmedest madalpinge pea- ja jaotuskeskuste kooste, kus on tagatud kõrge opereerimis-, ohutus- ja töökindlus.
Väljundfiidrites kasutatakse SASIL sular-koormuslahklülitite süsteeme.
Tüüpsõlmed ja latisüsteemid on läbinud tüübikatsed Institute of Internationale Product Safety GmbH Bonni laboris.





Kahepoolse teenindusega tsinkkorpus
Latisüsteem vask või alumiinium
Optiline kaarekaitse süsteem
Puutekindel eraldus aparaatide, lattide ja kaablite vahel
Pingealuse käidu võimalus
Avar kaablite ühendus ja teenindusruum
Andmeside ja kaugjuhtimise võimalus
Täielikult tüüpkatsetatud vastavalt standarditele EVS-EN 60439-1 ja IEC 61641 kriteeriumid 1-7 (lühiskaarekindlad aparaadikoosted)

Nimetus SECE 4000
Nimipinge *Un* kuni 690 V
Nimivool *In* kuni 4000 A
Enimalt lubatav lühiajaline vool *Icw* kuni 65 kA, 1 sek
Enimalt lubatav löökvool *Ipk* kuni 160 kA
Kaitseaste IP 30
Sisemine eraldusmoodus 4
Pinnatöötlus pulbervärv RAL 7035









AS Elrato
Maleva 20, 11711 TALLINN
Tel 666 4050
Faks 666 4060
e-post: info@elrato.ee

Elrato