

Moodulaparaadikooste tüübitähise formaat

 M A K 4 3 3 0 1 I T 2 H A

Korpuse tüüp	
MAK=	Uputatav korpus Süvis 75mm Pinnapealne uks h=25mm
UMAK=	Uputatav korpus, Süvis 105mm, 165mm Tasapinnaline uks h=5mm
PMAK=	Pinnapealne korpus Sügavus / sügavus uksega 90 / 115 ja 140 / 165

Korpuse laius
330mm
430mm
530mm
630mm

Nõrkvoolu osa	
IT =	Standard sisuplaat
NV =	DIN liistud
NP =	Perforeeritud sisuplaat

Korpuse layout	
H =	Tugevvooluosa ja nõrkvooluosa paiknevad kõrvuti horisontaalselt
V =	Tugevvooluosa ja nõrkvooluosa paiknevad ülestikku vertikaalselt

Korpuse kõrgus	
2 =	300mm
3 =	450mm
4 =	600mm
5 =	750mm
6 =	900mm
7 =	1050mm
8 =	1200mm

Kaabli läbiviigid	
0 =	plank, ilma avadeta
1 =	ristkülik 30x90
2 =	Pg39 + Pg29
3 =	Pg29 + C- ava
4 =	C-avad ülestikku
5 =	Pg29 + Pg16
6 =	75mm
7 =	avatud

Nõrkvooluosa kõrgus	
2 =	300mm
3 =	450mm
4 =	600mm
5 =	600mm

Nõrkvooluosa paiknemine	
V =	Nõrkvooluosa vasakul
P =	Nõrkvooluosa paremal
A =	Nõrkvooluosa all
Y =	Nõrkvooluosa üleval



Maleva 20 Tallinn 11711 tel. 666 40 50 fax. 666 40 60

Objekt:	Nimetus:	
	Tellimus:	
Joonis: Tüübitähise formaat	Koostas: Mart Agurauja	
Tellijä: Elrator	Kontrollis:	
Kilbi tüüp: MAK, UMAK, PMAK	Kuup: 14/02/19	Leht 1 / 1
	MAK tüübitähise formaat.vsd	